

Paste, löst Öl, Fett, Wachs und Weichmacherauswanderungen von Silikon (Randzonenverfärbungen).

Eigenschaft

Sehr effektive Reinigungspaste. Löst und extrahiert tief in den Stein eingezogenen Verfärbungen durch Öl, Fett, Wachs sowie Silikonweichmacherauswanderungen.

Ideal bei Fettflecken auf Küchenarbeitsplatten und Tischen, bei Wachsverschmutzungen auf Grabsteinen und hervorragend wirksam zum Entfernen von Weichmacherauswanderungen durch ungeeignetes Fugensilikon.

Die Reinigungswirkung erfolgt selbständig in drei Stufen.

Stufe 1: die flüssigen Wirkstoffe von EXTRA.KT dringen in den Stein ein und lösen dort die Verschmutzung.

Stufe 2: die Paste selbst trocknet hierbei aus und es bleibt ein Pulver zurück.

Stufe 3: dieses Pulver zieht durch kapillare Wirkung das Lösungsmittel und die gelösten Verschmutzungen aus dem Stein heraus.

Anwendungsbereich

Für alle Natur- und Kunststeine wie Granit, Gneis, Keramik, Feinsteinzeug, Betonstein etc.

Verarbeitung

Auf trockener Steinoberfläche, Verarbeitungstemperatur 5-25°C - Oberflächliche Verschmutzungen mechanisch entfernen. Wachsrückstände mit einer Spachtel vorsichtig abkratzen, ungeeignetes Silikon heraus-scheiden!

EXTRA.KT **mindesten 5mm dick** auf den Fleck auftragen und trocknen lassen. Erst nach vollständigem Durchtrocknen (mehrere Stunden) zurückbleibendes Pulver abkehren. Während der Behandlung vor Regen schützen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Abschließend mit Wasser nachwaschen. Gebinde wieder gut verschließen.

Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen kann die Wirkzeit von EXTRA.KT durch Abdecken mit Alufolie verlängert werden. Hierbei muß sichergestellt sein, daß EXTRA.KT dennoch trocknen kann. Dazu entsprechend Löcher in die Alufolie stechen. Auch hier gilt, daß die Behandlung erst nach vollständigem Durchtrocknen von EXTRA.KT abgeschlossen ist.

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen.

Bei großflächiger Anwendung ist für ausreichend Belüftung zu sorgen.

Ergiebigkeit

ca. 0,5 qm /Dose (750ml)

Lagerung

Nur in Originalgebinden, kühl u. trocken 12 Monate ab Auslieferung. EXTRA.KT kann über die Haltbarkeit hinaus verwendet werden, sofern es nicht eingetrocknet ist.

Technische Werte:

- | | |
|-----------|--------------------|
| - Form: | Paste |
| - Farbe | weiß |
| - Geruch | nach Lösungsmittel |
| - pH-Wert | n.a. |

Bitte beachten

Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie lackierte Flächen können angegriffen werden.

Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit hervorrufen. Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Vor Kindern sicher aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Gefahr des Verschlucken und der Aspiration.

Umweltschutz

Gebrauchtes EXTRA.KT kann über die öffentlichen Sammelstellen für Problemmüll, Abfallschlüsselnr. 15.02.02 entsorgt werden.

Verpackungseinheiten

0,75 kg-Dosen sowie gemäß aktueller Preisliste, Sonderabpackungen auf Anfrage;