

Speziallöser für Versiegelungen – VOC-frei - für alle Arten von Natur- und Kunststein.

**Eigenschaft**

Geruchsmilder Spezialreiniger  
- VOC-frei nach EU-Richtlinie 1999/13/EC -  
Löst Steinsiegel, starke Pflegemittelschichten, diverse Farben u. Lacke (Graffiti), Filzstifte, Teer, Holzlasuren, Bitumen, Versiegelungsschichten, Klebstoffreste u.ä.

Im Vergleich zu üblichen „Lösefix“ – Produkten besonders angenehm zu verarbeiten, da geruchsmild bei gleichzeitig verbesserter Lösungskraft.

**Anwendungsbereich**

Für polierten, feingeschliffenen und rauen Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit, Gneis, Sandstein, Betonwerkstein, Keramik, Fliesen, Feinsteinzeug, Cotto sowie alle anderen Natursteine und zementär gebundene Kunststeine.

**Verarbeitung**

Verarbeitungstemperatur: 5-25°C  
Arbeitsräume gut belüften, Produkt unverdünnt satt auf die Fläche auftragen, je nach Verschmutzung mindestens 15 bis 20 Minuten einwirken lassen, Wurzelbürste/Naturpad (Nylonpads können angelöst werden) durcharbeiten und mit WEISS Grundreiniger (diesen 1:10 bis 1:20 mit kaltem Leitungswasser verdünnen) rückstandsfrei abwaschen. Bei Bedarf Vorgang auf der getrockneten Oberfläche wiederholen bis der Belag sauber ist.

**Ergiebigkeit**

1 Liter des Produkts reicht für ca. 5-15 m<sup>2</sup>:

**Lagerung**

Nur in Originalgebinden, -10°C bis 30°C,  
mindestens 12 Monate ab Auslieferung

**Technische Werte:**

- Dichte: 1,09 g/cm<sup>3</sup> bei 20°C
- Farbe klar
- Geruch süßlich
- pH-Wert --

**Bitte beachten**

Bitte beachten: Empfindliche Flächen wie Gummi, PVC sowie lackierte Flächen können angegriffen werden. Bei Unsicherheit Musterfläche anlegen.

**Sicherheit**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Kennzeichnung: nach EG Richtlinie 1999/45/EG kein Gefahrgut. Wie für alle chemischen Produkte gilt: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

**Umweltschutz**

WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

**Verpackungseinheiten**

120-Liter Fass, 10-Liter Kanister, 5-Liter Kanister, 1-Liter Flaschen sowie gemäß aktueller Preisliste, Sonderabpackungen auf Anfrage;