

Technische Information Schleifschlammmentferner

Werkstatteiniger, schonend an Metallen und Maschinen, geruchsmild, säurehaltig, für beständige Natur- und Kunststeine. Enthält reinigungsaktive Hilfsstoffe und Rostschutzkomponenten, auch für rostempfindliche Hartgesteine (Serrizzo etc.) geeignet.

Eigenschaft

Sehr mild und dennoch reinigungsaggressiv. Entfernt Schleifschlamm und Bearbeitungsrückstände von säurebeständigen Natur- und Kunststeinen. Ideal in der Werkstatt sowie beim Schleifen vor Ort. Entfernt Prellstaub von sandgestrahlten Antik-Oberflächen bei Marmor und Kalksteinen.

Anwendungsbereich

Zur Reinigung von polierten und rauen, säurefesten Natursteinen wie Granit, Gneis, Sandstein sowie Keramik, Feinsteinzeug, Cotto. Auch raue Kalkstein- und Marmoroberflächen etc. innen u. außen; Werkstatt und Baustelle. Ideal für rostempfindliche Steine.

Alternativen:

WEISS Zementschleierentferner –mild–
für übliche zementäre Verschmutzungen

WEISS Zementschleierentferner –stark–
bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen

WEISS Zementschleierentferner FlexFug
für mit Flex-Mörtel verfugte/verlegte Beläge

WEISS Zementschleierentferner MARMOR
für alle säureempfindlichen Steine

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: 5-25°C
Je nach Art und Stärke der Verschmutzung 1:1 bis 1:10 in kaltem Wasser verdünnt auf die vorgeässte Fläche auftragen, mit Bürste oder Nylonpad einarbeiten und mit kaltem Wasser nachspülen bis rückstandsfrei entfernt. Nicht antrocknen lassen.

Ergiebigkeit

1 Liter des fertig gemischten Produktes reicht für ca. 5-10 m².

Lagerung

Nur in Originalgebinden, frostfrei bis 24 Monate ab Auslieferung

Technische Werte:

- Dichte: 1,04 g/cm³ bei 20°C
- Farbe wässrig klar
- Geruch nahezu geruchlos
- pH-Wert ~2 (im Konzentrat)

Bitte beachten

Darf nicht auf poliertem oder feingeschliffenem Marmor, Kalkstein, Betonwerkstein, anderen säureempfindlichen Steinen eingesetzt werden. Der Reiniger enthält sehr milde Säuren, dennoch können Metalle und andere säureempfindliche Materialien angegriffen werden. Für diese Materialien eignet sich „WEISS Zementschleierentferner MARMOR“. Nicht in Verbindung mit Hochdruckreinigern einsetzen (Sprühnebel).

Sicherheit

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Inhaltsstoffe: <5% nichtionische Tenside, Säuren, Hilfsstoffe.

Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG Richtlinie 1999/45/EG: Xi, reizend. Verursacht schwere Verätzungen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Umweltschutz

WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.

Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

Verpackungseinheiten

120-Liter Fass, 10-Liter Kanister, 5-Liter Kanister, 1-Liter Flaschen sowie gemäß aktueller Preisliste, Sonderabpackungen auf Anfrage;

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen.