

Wassergelöste Versiegelung, Farbvertiefung mit sanftem Mattglanz - Schutz gegen Wasser, Fett, Öl - für raue Steine.

Eigenschaft

Hochbelastbare Versiegelung auf Wasserbasis. Bringt die Farbe des Steines hervorragend zur Geltung und bildet sanften Mattglanz.

Schützt dauerhaft vor eindringenden Verschmutzungen durch Wasser, Fett, Öl, etc. Hohe Beständigkeit gegen haushaltsübliche Chemikalien.

Einsatz im Innenbereich in Küche, Bad, WC, Wohn- und Schlafbereichen, auf Waschtischen, Tischen und Fensterbänken. Ideal für Supermärkte, Einkaufszentren und andere stark frequentierte Verkehrsflächen.

Im Außenbereich auf Terrassen, Gehwegplatten und Pflasterbelägen. Die Dauerhaftigkeit der Versiegelung ist in diesen Bereichen auf Grund der Bewitterung deutlich geringer. Die Versiegelung läßt sich mit WEISS Supra-Lösefix restlos entfernen und kann jederzeit wiederholt werden.

Die Dampfdiffusion bleibt weitgehend erhalten.

Anwendungsbereich

Für alle rauen Oberflächen wie sandgestrahlt, sägerauh, spaltrauh etc. von Natur- und Kunststein. (Porphy, Granit, Gneis, Quarzit, Marmor, Kalkstein, Solnhofener, Terrazzo, Betonwerkstein etc).

Alternativen:

WEISS Steinsiegel Matt

-Seidenglanz-

WEISS CottoGlanz

speziell für Terra Cotta (Cotto)

WEISS SchieferMilch

speziell für spaltrauhe Schieferbeläge

Verarbeitung

Verarbeitung Belagtemperatur: 10-25°C, nicht verdünnen! Vor Gebrauch schütteln. Mit Pinsel oder Rolle satt und gleichmäßig auf die trockene, saubere Fläche aufbringen. Nach ca. 1-2 Stunden begehbar, vollständig belastbar nach 24 Stunden. Nicht zu behandelnde Bereiche schützen.

Nach ca. 1-2 Stunden begehbar, voll belastbar nach ca. 24 Stunden (abhängig von Temperatur/Belüftung/Luftfeuchtigkeit).

Laufende Pflege mit WEISS Seidenseife, gelegentlich WEISS Steinpflegemilch.

Ergiebigkeit

1 Liter reicht für ca. 10-20m²:

Lagerung

Nur in Originalgebinden, frostfrei mindestens 12 Monate ab Auslieferung

Technische Werte:

- Dichte: 1,1 g/cm³ bei 20°C
- Farbe milchig
- Geruch ‚klinisch‘
- pH-Wert ~ 7,5 – 8,5

Sicherheit

Frei von organischen Lösungsmitteln
Gefahrstoffverordnung: Kennzeichnung nach EG Richtlinie 1999/45/EG: **kein Gefahrgut**
Nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich

Wie für alle chemischen Produkte gilt Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit Schutzhandschuhe tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Umweltschutz

WGK 1 nach VwVwS vom 17.5.99.
Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Ausgespülte Gebinde können über Wertstoffsammelsysteme entsorgt werden.

Verpackungseinheiten

120-Liter Fass, 10-Liter Kanister, 5-Liter Kanister, 1-Liter Flaschen sowie gemäß aktueller Preisliste, Sonderabpackungen auf Anfrage;

Die technischen Angaben zu diesem Produkt basieren auf unseren bisherigen Erkenntnissen. Diese können sich jederzeit ändern. Zur Bestimmung der Eignung des Produktes für den gewünschten Erfolg sowie Wirksamkeit und Verträglichkeit zum Untergrund ist es erforderlich, vor Beginn der Arbeiten einen Vorversuch durchzuführen.